



Spawarka TECNOTIG 212 DC PULSE DIGITAL

Producent: IDEAL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 369,00 PLN

Opis produktu

Parametry fizyczne	
Stopień ochrony	IP23S
Waga	7,2 kg bez osprzętu
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	375x134x240 mm
Parametry techniczne	
Moc	7,2 kW
Napięcie stanu jałowego	64 V
Prąd maksymalny	210 A / 25%
Prąd przy pracy 60%	140 A
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0
Zakres regulacji prądu spawania	5 - 210 A
Parametry zasilania	
Prąd pobierany z sieci	23 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	20A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)

TECNOTIG 212 DC PULSE DIGITAL jest profesjonalną spawarką inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Urządzenie posiada cztery tryby spawania: TIG DC, TIG DC PULS, MMA.

Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz tytanu.

Zajarzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT).

Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia dokładną regulację a urządzenia zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

Wyświetlacz cyfrowy ułatwia regulację parametrów spawarki:

- początkowy wypływ gazu osłonowego
- prąd początkowy
- czas narastania prądu
- prąd spawania
- prąd bazy
- czas opadania prądu
- prąd końcowy
- końcowy wypływ gazu osłonowego
- częstotliwość pulsu
- długość pulsu

Dodatkowe funkcje urządzenia:

- cyfrowy wyświetlacz parametrów
- 2-takt / 4-takt

Spawarka posiada również regulowane funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Zasilanie jednofazowe.

Chłodzona wentylatorem.

Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

Cena urządzenia z kompletem akcesorii TIG i MMA: uchwytem spawalniczym TIG 4m oraz częściami do uchwytu, przewodem elektrodowym MMA 3m, przewodem masowym 3m.

Gwarancja 12 miesięcy.