

V-TIG 225 PRO + zestaw TIG



Producent: IDEAL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 199,00 PLN

Opis produktu

Parametry fizyczne

Stopień ochrony IP 21

Waga 9 kg

Parametry techniczne

Moc 5,3 kW

Napięcie stanu jałowego 42 V

Prąd przy pracy 60% 200 A

Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0

Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A (max 225 A)

Parametry zasilania

Prąd pobierany z sieci 23 A

Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)

Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG prądem stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC). Zasilanie 230V, prąd spawania 225A.

Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG prądem stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zasilanie jednofazowe.

Umożliwia spawanie stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej.

Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.

Przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu głównego.

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.

Chłodzona wentylatorem.

Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym TIG 4m, przewodem elektrodowym MMA 3m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia, częściami zamiennymi uchwytu.

Gwarancja 12 miesięcy.