



Przyłbica automatyczna APS-918I BLUE

Producent: IDEAL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

307,00 PLN

Opis produktu

Przyłbice spawalnicze ze zmiennym stopniem ochrony DIN 4/5-8/9-13, zmiennym czasem rozjaśniania i możliwością ustawienia wrażliwości czujników. Przeznaczone do spawania metodą MIG/MAG, TIG i TIG PULSE, MMA i cięcia plazmą, wyposażone w funkcję szlifowania

Przyłbice spawalnicze APS ze zmiennym stopniem ochrony DIN 4/5-8/9-13, zmiennym czasem rozjaśniania i możliwością ustawienia wrażliwości czujników.

Przeznaczone do spawania metodą MIG/MAG, TIG i TIG PULSE, MMA i cięcia plazmą, wyposażone w funkcję szlifowania.

4 niezależne sensory gwarantują doskonałą pracę przy spawaniu małymi prądami metodą TIG.

Wysokiej jakości filtry LCD w klasie optycznej 1/1/1/2.

Źródło zasilania: ogniwo fotowoltaiczne + wymienna bateria.

4-ramienne regulowane nagłowie zapewnia komfort użytkowania.

Skorupa zgodna z normą EN175B zapewnia większą odporność na uderzenia.

Gwarancja 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE:

Parametry fizyczne

Rodzaj filtra spawalniczego APS-918G

Waga 565g

Wymiar filtra	98x87 mm
Parametry techniczne	
Czas reakcji	<1/30000s
Ilość sensorów	4
Klasa optyczna	1/1/1/2
Ochrona UV/IR	do 16 DIN
Regulacja ściemnienia	4/5-8/9-13 DIN
Regulowana czułość	√
Regulowane opóźnienie	Bezstopniowo 0.1-1.0s
Standard	CE, EN175B, EN379, EN166
Wskaźnik wyczerpania baterii	√
Zasilanie	Ogniwo fotowoltaiczne + bateria 1xCR2450
Zastosowanie	
Cięcie plazmą	√
MIG/MAG ; MMA	√
Szlifowanie	√
TIG, minimalna wartość prądu	√, >5A