



OPRYSKIWACZ TURBINOWY PLECAKOWY MB 900 OLEO- MAC

Producent: OLEO-MAC

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

~~2 599,00 PLN~~

2 399,00 PLN

Opis produktu

Nowy, profesjonalny opryskiwacz Oleo-Mac MB 900 jest przeznaczony szczególnie do prac związanych z ochroną upraw na małych plantacjach oraz w szkółkach. Może rozpylać płynne oraz sproszkowane środki chemiczne. Niewielka waga, duża prędkość strumienia powietrza oraz znakomity wydatek czynią urządzenie niezwykle praktycznym, mocnym i charakteryzującym się znakomitą wydajnością. Równe rozłożenie ciężaru na ramionach operatora, miękka wykładzina tylna, szelki z poduszkami, ergonomiczny uchwyt oraz tłumik ograniczający emisję hałasu umożliwiają wygodną pracę. Sposób zawieszenia szelek umożliwia obniżenie środka ciężkości, ograniczając tendencję urządzenia do kołysania podczas przemieszczania się operatora.

- Profesjonalny silnik dwusuwowy 77 cm³ generujący **moc 5 KM** (3,6 kW), zaprojektowany do ciągłej pracy pod pełnym obciążeniem.
- Wydajny system chłodzenia silnika wspomagany przez wentylator kieruje strumień powietrza przez ożebrowanie cylindra.
- Znaczny zasięg, **nawet do 18 metrów w poziomie i 16 metrów w pionie** umożliwia oprysk do większości niedostępnych roślin.
- Ergonomiczna konstrukcja ramy i wyściełane pasy nośne uzupełniona **układem antywibracyjnym, złożonym z 4 sprężyn** zlokalizowanych pomiędzy ramą a silnikiem ogranicza wielkość drgań oddziaływających na operatora.
- Przepływ cieczy roboczej może być regulowany automatycznie na podstawie obrotów silnika umożliwiając osiągnięcie założonego celu oprysku wraz z zerowym przepływem podczas biegu jałowego, co wpływa na ograniczenie zużycia paliwa.
- Magnetyczna pompa obiegowa zabezpiecza ciecz roboczą przed rozwarstwieniem stale mieszając ją w zbiorniku, dzięki czemu przepływ cieczy jest stabilny oraz jednorodny. Łatwy montaż oraz dostęp ułatwiający konserwację, nie wymaga regulacji. W przypadku awarii pompy opryskiwacz działa dalej normalnie (**dostępna w opcji 56062001**)

DANE TECHNICZNE:

Pojemność silnika	77,0 cm ³
Moc silnika	5,0 KM - 3,7 kW
Maks. wydajność powietrza	27 m ³ /min
Prędkość powietrza	105m/s
Pompa obiegowa	w opcji
Tłoczenie płynów	0,1 - 3,5 l/min
Zbiornik	17 l
Rozmiar kropli	90 mikronów
Waga przy pustych zbiornikach i bez akcesoriów	11,3 kg
Wibracje (EN ISO 20643)	Przeciętna kwadratowa wartość wykrywalna na uchwycie awh<2,5 m/s ²
Pasy nośne	profesjonalne i ergonomiczne (wyściełane)
Funkcje dodatkowe	- dźwignia gazu z mechaniczną blokadą umożliwia trwałą wybór wymaganego poziomu obrotów silnika - może pracować w opcji dmuchawa

Akcesoria dodatkowe:

- 56062001** - Magnetyczna pompa obiegowa zabezpiecza ciecz roboczą przed rozwarstwieniem stale mieszając ją w zbiorniku, dzięki czemu przepływ cieczy jest stabilny oraz jednorodny. Łatwy montaż oraz dostęp ułatwiający konserwację, nie wymaga regulacji. W przypadku awarii pompy opryskiwacz działa dalej normalnie.
- 56062003** - ZESTAW DYFUZORÓW - umożliwia kierowanie lub zmniejszenie siły strumienia w zależności od potrzeb (3 wersje):
 - Rozdzielacz strumienia tworzy dwa strumienie cieczy roboczej.
 - Rozpylacz spowalniający zmniejsza prędkość strumienia zapobiegając uszkodzeniu liści i kwiatów.
 - Rozpylacz kątowy ukierunkowuje strumień pod kątem 45°, idealny dla roślin z liśćmi, kierujący strumień od dołu w górę.
- 56062004** - ZESTAW DO OPYLANIA DO PROSZU ORAZ ŚRODKÓW GRANULOWANYCH: Idealny do rozsiewania materiałów dostępnych w postaci proszku lub granulatu oraz nasion, wyposażony w zbiornik 27 litrów oraz 5 kalibrowanych dysz kontrolujących przepływ.
- 56062005** - UKŁAD ULV: reguluje przepływ cieczy roboczej zawierającej małą ilość środka chemicznego, zapewnia jednolite pokrycie powierzchni roboczej.