



KOSA BC 240 T OLEO-MAC 3 LATA GWARANCJI!!

Producent: OLEO-MAC

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 500,00 PLN

Opis produktu

Maszyny godne użytkowników profesjonalnych, lecz przeznaczone dla wszystkich. Kosy spalinowe BC 240 to punkt zwrotny na rynku, wprowadzający nowe standardy jakościowe, z których trudno będzie zrezygnować. Zarówno pod względem osiągnięć, jak i komfortu użytkowania. Modele opracowane zarówno z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach prywatnych, jak i firmach zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych. Model BC 240 dzięki najkorzystniejszemu stosunkowi ciężaru do mocy w swojej kategorii i kompaktowym rozmiarom idealnie łączy w sobie moc i wygodę użytkowania.

- Silnik 2-suwowy o pojemności skokowej 21,7 cm³ i mocy 1,2 KM (0,9 kW), charakteryzujący się wysokim i liniowym momentem obrotowym również przy niskich prędkościach obrotowych.
- Tłok z 2 elastycznymi pierścieniami, z odlewany cylindrem pokrytym niklem, kutym korbowodem i wałem: zapewniają dużą wytrzymałość i trwałość silnika.
- Cewka cyfrowa regulowana elektronicznie z ogranicznikiem prędkości obrotowej: ułatwia rozruch i poprawia osiągi, zapewniając jednolite spalanie i zmniejszone zużycie paliwa.
- Przedstawienie czynności umożliwiających uruchomienie silnika w formie graficznej: ułatwia uruchomienie urządzenia nawet najmniej doświadczonym użytkownikom. Pompka do napełniania gaźnika na obudowie silnika: zapewnia lepszy dostęp i ułatwia rozruch.
- Dźwignia ssania połączona z półgazem: zapewnia szybki i prosty rozruch.
- Innowacyjna głowica LOAD&GO o średnicy fi 130 mm z żyłką o średnicy 2,4 mm: zapewnia wyjątkowo łatwe i szybkie uzupełnianie żyłki - jej nawinięcie zajmuje zaledwie 20 sekund.
- Wbudowany system przeciwdrganiowy: znacznie zmniejsza drganie odbierane przez użytkownika podczas pracy.
- Wał napędowy o długości 150 cm: zapewnia wyprostowaną pozycję tułowia operatora przez cały czas.

DANE TECHNICZNE:

Pojemność silnika 21,7 cm³

Moc silnika 1,4 KM - 1,1 kW

Moc użyteczna urządzenia 1,2 KM - 0,9 kW

Głowica standardowa Load&Go fi 130mm, M10x1,25 żeńska lewa, z żyłką fi 2,4mm, kierunek obrotu

Standardowa tarcza 3-zębna ze specjalnej stali; fi10"/255 mm; grubość 1,8 mm; otwór 25,4 mm

Średnica osłony wału 24 mm - sztywny wałek napędowy o średnicy 7mm

Kierownica rękojeść

Wyposażenie pasy z nakładką

Waga 5,2 kg

Pojemność zbiornika paliwa 0,4 l