



KOSIARKA SAMOJEZDNA, TRAKTOREK OM92/16 KH

Producent: OLEO-MAC

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

14 900,00 PLN

Opis produktu

Wytrzymałe ale równocześnie kompaktowe i zwrotne kosiarki. Idealne do częstego użytku w otoczeniu domowym, na obszarach średniej wielkości (do około 4000 m kw.) Zaprojektowane przy użyciu tych samych rozwiązań technologicznych, jak w modelach do zastosowań profesjonalnych, łączą w sobie doskonałe osiągi i komfort, czyniąc pracę czystą przyjemnością.

- Przekładnia hydrostatyczna Hydro Gear uruchamiana pedałem bez konieczności odrywania rąk od kierownicy, dzięki czemu zapewnia się większą kontrolę nad maszyną oraz bezpieczeństwo.
- Pedał sprzęgła uruchamiany jest hydraulicznie, co pozwala na ograniczenie nieoczekiwanej i niebezpiecznej zmiany prędkości.
- Maksymalna ergonomia pracy operatora, dzięki szerokiemu wejściu, pedałom wyłożonym materiałem antypoślizgowym, regulowanemu siedzeniu, oraz zestawowi przycisków i dźwigni sterowania umieszczonych w zasięgu ręki.
- Zbiornik trawy można opróżniać bezpośrednio z siedzenia kierowcy.
- Czynności konserwacyjne dotyczące tarczy tnącej są proste i szybkie. Szerokie koła posiadają specjalnie zaprojektowane bieżniki, które nie niszczą trawy, po której jedzie kosiarka.
- Prędkość regulowana jest przy użyciu podwójnego pedału działającego bezpośrednio na napęd hydrostatyczny. Dzięki temu rozwiązaniu można zmieniać kierunek jazdy i kontrolować prędkość jazdy również podczas opróżniania kosza.
- Ostrza są uruchamiane przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku sprzęgła elektromagnetycznego na desce rozdzielczej. System ten gwarantuje zawsze **precyzyjne uruchomienie ostrzy bez ryzyka odbicia**.
- System 7-stopniowej regulacji wysokości zespołu tnącego kontrolowany jest przez sprężynę umożliwiającą podnoszenie i opuszczanie bez wysiłku przy pomocy wygodnej dźwigni.
- System podłączania przewodu wody za pomocą szybkozłączy rozmieszczonych na zespole tnącym: gwarantują one szybkie
- i skuteczne czyszczenie całego zespołu tnącego.
- Alarm akustyczny sygnalizujący napełnienie kosza, zapobiegający zapchaniu tunelu wyrzutowego.
- Zmniejszony promień skrętu ułatwia poruszanie się wokół roślin i krzewów ozdobnych bez niepotrzebnych i uciążliwych
- manewrów na biegu wstecznym czy konieczności zmiany pozycji ciągnika.

- Hak holowniczy dostarczany wraz z urządzeniem.

DANE TECHNICZNE:

Silnik	Emak K1600 OHV 16 KM; 452 cm ³ ; jeden cylinder
Napęd	hydrostatyczny
Szerokość cięcia	92 cm; dwa noże
Moc robocza traktorka	8,1 kW przy obrotach 2700 min-1
Regulacja wysokości cięcia	30-90mm
Kosz	300 l
Funkcje	zbieranie do kosza
Napięcie	akumulator 12V 24 Ah
Jazda po zboczach	o nachyleniu do 10° (17%)
Koła	przednie 15x6,00-6 / tylne 18x8.5-8
Wymiary	248x95x112 cm (bez kosza)
Rozstaw osi przód/tył	
Licznik godzin	tak
Zbiornik paliwa	7 l
Promień skrętu	85 cm
Waga	226 kg