



LT2 NR92 Kosiarka samojezdna (traktorek) z koszem CUB CADET 92cm

Producent: MTD

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

12 599,00 PLN

Opis produktu

Opis

LT2 NR92 Kosiarka samojezdna (traktorek) z koszem CUB CADET 92cm silnik 13,0 K.M ThorX (kat. 13I271DE603)

LT2 NR92 to traktor ogrodowy którego głównymi zaletami są:

Górnozaworowy silnik ThorX P90 o wysokim momencie obrotowym, wyposażony w system smarowania ciśnieniowego z filtrem oleju oraz żeliwną tuleją cylindra,

Napęd hydrostatyczny umożliwiający płynną i bezstopniową regulację prędkości jazdy traktora,

240-litrowy kosz zbierający z dźwignią do szybkiego opróżniania w zasięgu ręki operatora,

Niewielki promień skrętu wynoszący 46cm oraz szerokość robocza na poziomie 92cm umożliwiające łatwe i wygodne manewrowanie traktorem ogrodowym.

DANE TECHNICZNE:

Silnik (typ/pojemność) MTD P 90 OHV / 420 cm³ smarowany ciśnieniowo, tuleja żeliwna

Silnik (cylindry) - 1 cylinder

Moc silnika dane wg. starej normy - 13,0 K.M

Moc silnika dane wg. nowej normy SAE J1940 - brak danych

Spalanie w zależności od obciążenia w litrach/h przy obrotach 3600rpm - brak danych

Moc znamionowa (kW/min-1) - 7,8 kW / 2800 min-1

Rozruch - elektryczny

Pojemność zbiornika paliwa - 3,8 L

Rodzaj paliwa - benzyna bezołowiowa

Rodzaj oleju - SAE30 (10W30)

Przekładnia napędowa - Hydrostat

Ilość biegów napędu - płynnie do przodu i do tyłu

Prędkość (max) - brak danych

Oś skrętna (materiał) - stal

Promień skrętu - 46cm

Szerokość koszenia (cm) - 92 cm

Wysokość koszenia (mm) - 30-95 mm
Kosz- Tak
Pojemność kosza - 240 litrów
Liczba noży - 2
Regulacja wysokości cięcia - 5 pozycji, manualna
Zalecana powierzchnia koszenia do - 4000m2
Agregat koszący materiał - stal
Agregat koszący koła - tak, tył 2 wąskie
Dysza do mycia agregatu koszącego - opcjonalnie
Koła (przód/tył) 15 " x 6 " / 18 " x 9,5 "
Waga (około) 195 kg
Wymiary (dł / szer / wys) (cm) (L / W / H) - 225/99/103

Dodatkowo:

Cięcie na wstecznym biegu OCR - nie
ADS Anti Dust System (dodatkowe płótno / kurtyna materiałowa na koszu redukująca pylenie) - nie
E-PTO Elektromagnetyczne sprzęgło agregatu tnącego - nie
BT Aplikacja mobilna - nie
Reflektory przednie - tak
Zaczep tylny - tak
Tempomat - nie
Zaślepka mieląca - opcja
Deflektor - opcja
TT Tight Turn Promień skrętu 38 cm - nie
TTX Tight Turn xTREME Promień skrętu 18 cm - nie
AGT All-Ground-Traction System Blokada mechanizmu różnicowego - nie
FAB Fabrykowany agregat - nie