



Spawarka inwertorowa PRAKTIK 200 MMA/TIG VRD

Producent: IDEAL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

649,00 PLN

Opis produktu

Parametry fizyczne

- **Stopień ochrony:** IP21
- **Waga urządzenia / zestawu:** 6 / 7 kg
- **Wymiary gabarytowe dł x szer x wys:** 250x125x180 mm
- **Wymiary opakowania dł x szer x wys:** 395x180x325 mm

Parametry techniczne

- **Moc:** 7,3 kW
- **Napięcie stanu jałowego:** 82 V
- **Prąd maksymalny:** 200 A - 60%
- **Prąd przy pracy 60%:** 200 A
- **Średnica elektrody spawalniczej:** 1,6 - 4,0
- **Zakres regulacji prądu spawania:** 10 - 200 A

Parametry zasilania

- **Prąd pobierany z sieci:** 38A
- **Zabezpieczenie sieci zasilającej:** 20 A
- **Znamionowe napięcie zasilania:** 230 V; 50Hz (1ph)

Parametry techniczne

PRAKTIK 200 jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.

Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość

spawania.

Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

PRAKTIK 200 jest przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)

Parametry zasilania

Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3 m, przewodem masowym o długości 2 m.