

Spawarka inwertorowa Ideal PRAKTIK 220 DIGITAL VRD

Producent: IDEAL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

649,00 PLN

Opis produktu

Spawarka inwertorowa Ideal PRAKTIK 220 DIGITAL VRD to zaawansowana spawarka inwertorowa dla profesjonalistów, idealna zarówno do prac warsztatowych, jak i terenowych. Umożliwia spawanie elektrodą otuloną metodą MMA oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciowym zajarzeniem łuku.

Urządzenie jest sterowane elektronicznie, dzięki czemu zapewnia płynną regulację prądu spawania. Niewielkie rozmiary i niska waga sprawiają, że spawarka jest bardzo praktyczna i łatwa w transporcie.

PRAKTIK 220 oferuje wiele funkcji ułatwiających spawanie metodą MMA elektrodą otuloną, w tym:

- ARC FORCE - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku
- ANTI STICK - przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Dodatkowo, spawarka posiada funkcję VRD (Voltage Reduction Device), która redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

PRAKTIK 220 umożliwia spawanie elektrodami rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia, co zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

W skład zestawu wchodzą: spawarka, przewody zaciskowe z elektrodą, przewód zaciskowy z uchwytem spawalniczym, przewód zaciskowy z kluczami do uziemienia. Spawarka posiada również 2-letnią gwarancję producenta.

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

PRAKTIK 220 jest przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)

Parametry zasilania

Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3 m, przewodem masowym o długości 2 m.

DANE TECHNICZNE:

Parametry fizyczne

- **Stopień ochrony:** IP21
- **Waga urządzenia / zestawu:** 7 / 8 kg
- **Wymiary gabarytowe dł x szer x wys:** 310x125x220 mm
- **Wymiary opakowania dł x szer x wys:** 430x200x360 mm

Parametry techniczne

- **Moc:** 7,5 kW
- **Napięcie stanu jałowego:** 82 V
- **Prąd maksymalny:** 220 A - 60%
- **Prąd przy pracy 60%:** 220 A
- **Średnica elektrody spawalniczej:** 1,6 - 5,0
- **Zakres regulacji prądu spawania:** 10 - 220 A

Parametry zasilania

- **Prąd pobierany z sieci:** 42A
- **Zabezpieczenie sieci zasilającej:** 25 A
- **Znamionowe napięcie zasilania:** 230 V; 50Hz (1ph)

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl