

SPAWARKA, MIGOMAT V-MIG 330 4x4 DIGITAL MMA IDEAL!

Producent: IDEAL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

3 699,00 PLN

Opis produktu

rofesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX oraz metodą MMA. Prąd spawania 330A. Zasilanie 400V. Średnica drutu spawalniczego 0,6-1,2mm. Podajnik drutu 4-rolkowy

DANE TECHNICZNE:

Parametry fizyczne

- **Stopień ochrony:** IP 21
- **Waga:** 37 kg
- **Wymiary gabarytowe dł x szer x wys:** 840x410x720 mm
- **Wymiary opakowania dł x szer x wys:** 935x495x800 mm

Parametry techniczne

- **Moc:** 11 kW
- **Napięcie stanu jałowego:** 45 V
- **Prąd przy pracy 60%:** 330 A
- **Średnica drutu aluminiowego:** 0,8 - 1,2
- **Średnica drutu samoosłonowego:** 0,8 - 1,2
- **Średnica drutu stalowego:** 0,6 - 1,2
- **Średnica drutu ze stali nierdzewnej:** 0,8 - 1,2
- **Średnica elektrody spawalniczej:** 1,6 - 6,0
- **Zakres regulacji prądu spawania:** 50 - 330 A

Parametry zasilania

- **Prąd pobierany z sieci:** 11 A
- **Znamionowe napięcie zasilania:** 3x400 V; 50Hz (3ph)

Parametry techniczne

V-MIG 330 4x4 DIGITAL MMA jest profesjonalnym inwertorowym półautomatem spawalniczym do spawania metodą MIG-MAG, drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX (drutem spawalniczym bez gazu osłonowego) oraz metodą MMA.

V-MIG 330 stosowany jest do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej oraz stali węglowych i niskostopowych. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego bądź aktywnego.

Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie żądanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.

Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkość podawania drutu a regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.

Urządzenie posiada możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2-takt bądź 4-takt (blokada przycisku do długich spoin)

V-MIG 330 wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.

Przy metodzie MIG/MAG możemy regulować:

prąd spawania

prędkość podawania drutu

indukcyjność

Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada **układ chłodzenia wentylatorem** co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w **zabezpieczenie przeciw przeciążeniu**, co zwiększa jego niezawodność.

Parametry zasilania

Zasilanie trójfazowe **400V**

Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z profesjonalnym uchwytem spawalniczym MIG 24 o długości 3 metry, przewodem elektrodowym o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 3 metry, reduktorem z podgrzewaczem CO2/AR oraz rolkami 0,8-1,0V do drutu stalowego.