



TECNO MIG 255 4x4 PRO MMA DIGITAL

Producent: IDEAL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

2 749,00 PLN

Opis produktu

Parametry techniczne

TECNO MIG 255 4x4 PRO MMA DIGITAL jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą **MIG/MAG, MMA oraz FLUX**.

Urządzenie doskonale sprawdza się przy spawaniu stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów.

Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania, prędkości podawania drutu i regulacji indukcyjności.

Urządzenie posiada możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2-takt bądź 4-takt (blokada przycisku do długich spoin)

TECNO MIG 255 wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.

Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada **układ chłodzenia wentylatorem** co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w **zabezpieczenie przeciw przeciążeniu**, co zwiększa jego niezawodność.

Parametry zasilania

Zasilanie trójfazowe **400V**

Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 25 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 3 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 3 metry.

DANE TECHNICZNE:

Parametry fizyczne

- **Stopień ochrony:** IP 21
- **Waga:** 40 kg
- **Wymiary gabarytowe dł x szer x wys:** 750x330x550 mm

Parametry techniczne

- **Moc:** 8,2 kW
- **Napięcie stanu jałowego:** 56 V
- **Prąd maksymalny:** 250 A MIG/180 A MMA
- **Prąd przy pracy 60%:** 250 A
- **Średnica drutu aluminiowego:** 0,8 - 1,0 mm
- **Średnica drutu samoosłonowego:** 0,8 - 1,2 mm
- **Średnica drutu stalowego:** 0,6 - 1,0 mm
- **Średnica drutu ze stali nierdzewnej:** 0,8 - 1,0 mm
- **Stopnie regulacji prądu spawania:** Bezstopniowa
- **Zakres regulacji prądu spawania:** 45 - 250 A

Parametry zasilania

- **Prąd pobierany z sieci:** 20 A
- **Zabezpieczenie sieci zasilającej:** 16 C
- **Znamionowe napięcie zasilania:** 400 V

Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX oraz metodą MMA. Prąd spawania 250A. Zasilanie 400V. Średnica drutu spawalniczego 0,6-1,0mm. Podajnik drutu 4-rolkowy