



KOSIARKA, traktorek OM 92/24 KH

Nr katalogowy: OM 92/24 KH

Kod EAN: 8026619059279

Producent: OLEO-MAC

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

16 999,00 PLN

Opis produktu

Wytrzymałe ale równocześnie kompaktowe i zwrotne kosiarki. Idealne do częstego użytku w otoczeniu domowym, na obszarach średniej wielkości (do około 4000-5000 m kw.) Zaprojektowane przy użyciu tych samych rozwiązań technologicznych, jak w modelach do zastosowań profesjonalnych, łączą w sobie doskonałe osiągi i komfort, czyniąc pracę czystą przyjemnością.

- Przekładnia hydrostatyczna Hydro Gear uruchamiana pedałem bez konieczności odrywania rąk od kierownicy, dzięki czemu zapewnia się większą kontrolę nad maszyną oraz bezpieczeństwo.
- Pedał sprzęgła uruchamiany jest hydraulicznie, co pozwala na ograniczenie nieoczekiwanej i niebezpiecznej zmiany prędkości.
- Maksymalna ergonomia pracy operatora, dzięki szerokiemu wejściu, pedałom wyłożonym materiałem antypoślizgowym, regulowanemu siedzeniu, oraz zestawowi przycisków i dźwigni sterowania umieszczonych w zasięgu ręki.
- Zbiornik trawy można opróżniać bezpośrednio z siedzenia kierowcy.
- Czynności konserwacyjne dotyczące tarczy tnącej są proste i szybkie. Szerokie koła posiadają specjalnie zaprojektowane bieżniki, które nie niszczą trawy, po której jedzie kosiarka.
- Prędkość regulowana jest przy użyciu podwójnego pedału działającego bezpośrednio na napęd

hydrostatyczny. Dzięki temu rozwiązaniu można zmieniać kierunek jazdy i kontrolować prędkość jazdy również podczas opróżniania kosza.

- Ostrza są uruchamiane przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku sprzęgła elektromagnetycznego na desce rozdzielczej. System ten gwarantuje zawsze precyzyjne uruchomienie ostrzy bez ryzyka odbicia.
- System 7-stopniowej regulacji wysokości zespołu tnącego kontrolowany jest przez sprężynę umożliwiającą podnoszenie i opuszczanie bez wysiłku przy pomocy wygodnej dźwigni.
- System podłączania przewodu wody za pomocą szybkozłączy rozmieszczonych na zespole tnącym: gwarantują one szybkie i skuteczne czyszczenie całego zespołu tnącego.
- Alarm akustyczny sygnalizujący napełnienie kosza, zapobiegający zapchaniu tunelu wyrzutowego.
- Zmniejszony promień skrętu ułatwia poruszanie się wokół roślin i krzewów ozdobnych bez niepotrzebnych i uciążliwych manewrów na biegu wstecznym czy konieczności zmiany pozycji ciągnika.
- Hak holowniczy dostarczany wraz z urządzeniem.

DANE TECHNICZNE

Silnik	Emak K2200 OHV 708cm ³ ; dwa cylindry
Napęd	hydrostatyczny
Waga	237 kg
Napięcie	akumulator 12V 24 Ah
Szerokość cięcia	92 cm; dwa noże
Regulacja wysokości cięcia	30-90mm
Koła	przednie 15x6,00-6 / tylne 18x8.5-8
Wymiary	248x95x112 cm (bez kosza)
Kosz	300 l
Funkcje	zbieranie do kosza
Promień skrętu	85 cm
Zbiornik paliwa	7 l
Moc robocza traktorka	11 kW przy obrotach 2700 min ⁻¹
Jazda po zboczach	o nachyleniu do 10° (17%)
Licznik godzin	tak
Mielenie	w opcji zaślepka kanału wyrzutowego