



Pilarka spalinowa OLEO-MAC GS 350 C 2,2KM

Producent: OLEO-MAC

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

749,00 PLN

Opis produktu

Zaprojektowana do prac wokół domu (przycinanie gałęzi, okrzyszwanie, cięcie pni o małych średnicach oraz przygotowanie drewna na opał). Pilarka ta jest bardzo praktyczna i łatwa w obsłudze, dzięki kilku nowoczesnym rozwiązaniom technicznym łatwa w rozruchu, pracy oraz w czynnościach konserwacyjnych.

Przedstawiona w formie graficznej kolejność wykonywanych czynności niezbędnych do prawidłowego rozruchu umożliwia szybkie i bezpieczne uruchomienie urządzenia również mało doświadczonym użytkownikom.

Pompka rozruchowa "Primer" znajduje się w dobrze widocznym miejscu na osłonie silnika: ułatwia rozruch na zimno po każdorazowym uzupełnieniu paliwa lub długim okresie nieużytkowania.

Wyłącznik zapłonu oraz ssanie umieszczone są na jednej dźwigni wielofunkcyjnej: jest to gwarancja praktyczności i łatwej obsługi.

Przezroczyste zbiorniki: umożliwiają natychmiastową kontrolę wzrokową poziomu oleju i mieszanki.

System antywibracyjny składający się z 3 amortyzatorów sprężynowych i 3 gumowych: zapewnia ochronę użytkownika przed drganiami, zwiększając tym samym komfort użytkowania.

Nowy kształt uchwytu mechanicznego zapłonu: zwiększa komfort w fazie zapłonu urządzenia.

Pokrywa filtra wbudowana w pokrywę silnika: umożliwia kontrolę wzrokową i konserwację - wystarczy w tym celu wykręcić 3 śruby mocujące.

Filtr powietrza z gąbki: upraszcza i skraca czyszczenia filtra, zapewniając dużą autonomię pracy.

Wspornik gaźnika z 4 amortyzatorami: gwarantuje stabilność zapłonu we wszystkich warunkach pracy oraz dłuższą żywotność gaźnika.

Maszyna wyposażona jest w sprzęgło "on-board" z obudową i taśmą hamulca wbudowanymi w podstawę: zapobiega to przedostawaniu się ciał obcych do mas wirujących, zapewniając zawsze idealne działanie i ułatwiając fazy demontażu osłony łańcucha.

Automatyczna pompa olejowa o stałym natężeniu przepływu: uruchamia się tylko wtedy, gdy łańcuch się porusza. W ten sposób unika się uciążliwych wycieków oleju, gdy maszyna nie pracuje.

DANE TECHNICZNE:

Pojemność silnika 38,9 cm³

Moc silnika 2,2 KM - 1,6 kW

Moc użyteczna urządzenia 2,0 KM - 1,5 kW
Łańcuch (podziałka x szerokości) 3,8"x0.50"
Pojemność zbiornika oleju / paliwa 0,26l / 0,36l
Długość prowadnicy 35 cm / 14"
Pompa olejowa automatyczna; nie podaje oleju na biegu jałowym
Waga 4,4 kg