



Przecinarka plazmowa IDEAL TECNOPLASMA 75 HF 25mm

Producent: IDEAL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

2 699,00 PLN

Opis produktu

Parametry cięcia

Ciśnienie sprężonego powietrza	4 - 5 bar
Grubość cięcia (max)	25 mm
Parametry techniczne	
Moc	8,5 kW
Napięcie stanu jałowego	239 V
Prąd maksymalny	70A - 60%
Parametry zasilania	
Prąd pobierany z sieci	10,5 A
Parametry fizyczne	
Stopień ochrony	IP 21S
Waga	20 kg
Wydajność sprężonego powietrza	120 l/min
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	425mm x 185mm x 305mm
Zakres regulacji prądu cięcia	20 - 75 A
Znamionowe napięcie zasilania	

Urządzenie do cięcia plazmowego.

Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i mosiądzu.

Zasilanie trójfazowe.

Sterowana poprzez moduł IGBT płynna regulacja prądu cięcia.

Regulacja nastaw sterowana mikroprocesorowo.

Maksymalna grubość cięcia 25 mm.

Bezdotykowe zajarzenie łuku (HF).

Sygnalizacja nieodpowiedniego ciśnienia powietrza.

Wyposażone we wskaźnik ciśnienia powietrza.

Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

Chłodzone wentylatorem.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem do cięcia 6m, przewodem masowym, reduktorem ciśnienia.